



# KAPSEN



宏盛轮胎

HONGSHENG RUBBER  
宏盛 轮胎



HONGSHENG

宏盛轮胎

## HS228



| 规格 Size  | 层级 PR | 标准轮辋 Standard Rim | 负荷指数 / 速度级别 Load Index & speed Rating | 外直径 (mm) Overall Dia | 断面宽 (mm) Section Width | 单胎 / 双胎负荷 Kg Load | 对应充气压 Kpa/Pressure |
|----------|-------|-------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------|--------------------|
| 12.00R24 | 20    | 8.5               | 160/157K                              | 1226                 | 313                    | 4500/4125         | 900                |

## HS 218



| 规格 Size  | 层级 PR | 标准轮辋 Standard Rim | 负荷指数 / 速度级别 Load Index & speed Rating | 外直径 (mm) Overall Dia | 断面宽 (mm) Section Width | 单胎 / 双胎负荷 Kg Load | 对应充气压 Kpa/Pressure |
|----------|-------|-------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------|--------------------|
| 12.00R24 | 20    | 8.5               | 160/157K                              | 1226                 | 313                    | 4500/4125         | 900                |

## HS 216



| 规格 Size  | 层级 PR | 标准轮辋 Standard Rim | 负荷指数 / 速度级别 Load Index & speed Rating | 外直径 (mm) Overall Dia | 断面宽 (mm) Section Width | 单胎 / 双胎负荷 Kg Load | 对应充气压 Kpa/Pressure |
|----------|-------|-------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------|--------------------|
| 12.00R24 | 20    | 8.5               | 160/157K                              | 1226                 | 313                    | 4500/4125         | 900                |

宏盛轮胎

HONGSHENG RUBBER

山东·青岛



## HS 108



| 规格 Size  | 层级 PR | 标准轮辋 Standard Rim | 负荷指数 / 速度级别 Load Index & speed Rating | 外直径 (mm) Overall Dia | 断面宽 (mm) Section Width | 单胎 / 双胎负荷 Kg Load | 对应充气压 Kpa/Pressure |
|----------|-------|-------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------|--------------------|
| 12.00R24 | 20    | 8.5               | 160/157K                              | 1226                 | 313                    | 4500/4125         | 900                |

## HS 268



| 规格 Size     | 层级 PR | 标准轮辋 Standard Rim | 负荷指数 / 速度级别 Load Index & speed Rating | 外直径 (mm) Overall Dia | 断面宽 (mm) Section Width | 单胎 / 双胎负荷 Kg Load | 对应充气压 Kpa/Pressure |
|-------------|-------|-------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------|--------------------|
| 7.00R16     | 14    | 5.50F             | 118/114K                              | 775                  | 205                    | 1320/1180         | 770                |
| 7.50R16     | 14    | 6.00G             | 122/118K                              | 805                  | 215                    | 1500/1320         | 770                |
| 8.25R16     | 16    | 6.50H             | 128/124K                              | 855                  | 235                    | 1800/1600         | 770                |
| 8.25R20     | 16    | 6.5               | 139/137K                              | 974                  | 236                    | 2430/2300         | 930                |
| 9.00R20     | 16    | 7.0               | 144/142K                              | 1018                 | 258                    | 2800/2650         | 900                |
| 10.00R20    | 18    | 7.5               | 149/146K                              | 1052                 | 275                    | 3250/3000         | 930                |
| 11.00R20    | 18    | 8.0               | 152/149K                              | 1082                 | 296                    | 3550/3250         | 930                |
| 12.00R20    | 20    | 8.5               | 154/151K                              | 1122                 | 313                    | 3750/3450         | 830                |
| 12.00R24    | 20    | 8.5               | 160/157K                              | 1126                 | 313                    | 4500/4125         | 900                |
| 12R22.5     | 18    | 9.0               | 152/149M                              | 1084                 | 300                    | 3550/3275         | 930                |
| 13R22.5     | 18    | 9.75              | 154/151L                              | 1124                 | 320                    | 3750/3450         | 850                |
| 315/80R22.5 | 18    | 9.0               | 154/151M                              | 1076                 | 312                    | 3750/3450         | 850                |
| 315/80R22.5 | 20    | 9.0               | 157/153L                              | 1076                 | 312                    | 4125/3650         | 870                |



**HONGSHENG**

**宏盛轮胎**

# HS 918



| 规格 Size  | 层级 PR | 标准轮辋 Standard Rim | 负荷指数 / 速度级别 Load Index & speed Rating | 外直径 (mm) Overall Dia | 断面宽 (mm) Section Width | 单胎 / 双胎负荷 Kg Load | 对应充气压 Kpa/Pressure |
|----------|-------|-------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------|--------------------|
| 12.00R24 | 20    | 8.5               | 160/157K                              | 1226                 | 313                    | 4500/4125         | 900                |
| 11.00R20 | 18    | 8.0               | 152/149K                              | 1085                 | 296                    | 3550/3250         | 930                |
| 12.00R20 | 20    | 8.5               | 154/151K                              | 1122                 | 313                    | 3750/3450         | 830                |
| 7.50R16  | 14    | 6.00G             | 122/118K                              | 805                  | 215                    | 1500/1320         | 770                |
| 8.25R16  | 16    | 6.50H             | 128/124K                              | 855                  | 235                    | 1800/1600         | 770                |

# HS106



| 规格 Size     | 层级 PR | 标准轮辋 Standard Rim | 负荷指数 / 速度级别 Load Index & speed Rating | 外直径 (mm) Overall Dia | 断面宽 (mm) Section Width | 单胎 / 双胎负荷 Kg Load | 对应充气压 Kpa/Pressure |
|-------------|-------|-------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------|--------------------|
| 385/65R22.5 | 20    | 11.75             | 160K                                  | 1072                 | 389                    | 4500              | 900                |

# HS109



| 规格 Size     | 层级 PR | 标准轮辋 Standard Rim | 负荷指数 / 速度级别 Load Index & speed Rating | 外直径 (mm) Overall Dia | 断面宽 (mm) Section Width | 单胎 / 双胎负荷 Kg Load | 对应充气压 Kpa/Pressure |
|-------------|-------|-------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------|--------------------|
| 315/80R22.5 | 18    | 9.0               | 154/151M                              | 1076                 | 312                    | 3750/3450         | 850                |
| 315/80R22.5 | 20    | 9.0               | 157/153L                              | 1076                 | 312                    | 4125/3650         | 870                |

**宏盛轮胎**

**HONGSHENG** runner



## HS 102



| 规格 Size     | 层级 PR | 标准轮辋 Standard Rim | 负荷指数 / 速度级别 Load Index & speed Rating | 外直径 (mm) Overall Dia | 断面宽 (mm) Section Width | 单胎 / 双胎负荷 Kg Load | 对应充气压 Kpa/Pressure |
|-------------|-------|-------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------|--------------------|
| 295/80R22.5 | 18    | 9.00              | 152/149M                              | 1044                 | 298                    | 3550/3250         | 900                |
| 315/80R22.5 | 18    | 9.00              | 154/151M                              | 1076                 | 312                    | 3750/3450         | 850                |
| 315/80R22.5 | 20    | 9.00              | 157/153L                              | 1076                 | 312                    | 4125/3650         | 870                |

## HS101



| 规格 Size     | 层级 PR | 标准轮辋 Standard Rim | 负荷指数 / 速度级别 Load Index & speed Rating | 外直径 (mm) Overall Dia | 断面宽 (mm) Section Width | 单胎 / 双胎负荷 Kg Load | 对应充气压 Kpa/Pressure |
|-------------|-------|-------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------|--------------------|
| 11R22.5     | 16    | 8.25              | 146/143M                              | 1050                 | 279                    | 3000/2725         | 830                |
| 12R22.5     | 18    | 9.0               | 152/149M                              | 1084                 | 300                    | 3550/3275         | 930                |
| 315/80R22.5 | 18    | 9.0               | 154/151M                              | 1076                 | 312                    | 3750/3450         | 850                |
| 315/80R22.5 | 20    | 9.0               | 157/153L                              | 1076                 | 312                    | 4125/3650         | 870                |
| 295/80R22.5 | 18    | 9.0               | 152/149M                              | 1044                 | 298                    | 3550/3250         | 900                |

## HS103



| 规格 Size     | 层级 PR | 标准轮辋 Standard Rim | 负荷指数 / 速度级别 Load Index & speed Rating | 外直径 (mm) Overall Dia | 断面宽 (mm) Section Width | 单胎 / 双胎负荷 Kg Load | 对应充气压 Kpa/Pressure |
|-------------|-------|-------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------|--------------------|
| 11R22.5     | 16    | 8.25              | 146/143M                              | 1050                 | 279                    | 3000/2725         | 830                |
| 12R22.5     | 18    | 9.0               | 152/149M                              | 1084                 | 300                    | 3550/3275         | 930                |
| 295/80R22.5 | 18    | 9.0               | 152/149M                              | 1044                 | 298                    | 3550/3250         | 900                |



**HONGSHENG**

宏盛轮胎

## HS 107



| 规格 Size | 层级 PR | 标准轮辋 Standard Rim | 负荷指数 / 速度级别 Load Index & speed Rating | 外直径 (mm) Overall Dia | 断面宽 (mm) Section Width | 单胎 / 双胎负荷 Kg Load | 对应充气压 Kpa/Pressure |
|---------|-------|-------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------|--------------------|
| 12R22.5 | 18    | 9.0               | 152/149M                              | 1084                 | 300                    | 3550/3275         | 930                |

## HS201



| 规格 Size     | 层级 PR | 标准轮辋 Standard Rim | 负荷指数 / 速度级别 Load Index & speed Rating | 外直径 (mm) Overall Dia | 断面宽 (mm) Section Width | 单胎 / 双胎负荷 Kg Load | 对应充气压 Kpa/Pressure |
|-------------|-------|-------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------|--------------------|
| 315/70R22.5 | 20    | 9.0               | 157/153L                              | 1076                 | 312                    | 4125/3650         | 870                |

## HS202



| 规格 Size     | 层级 PR | 标准轮辋 Standard Rim | 负荷指数 / 速度级别 Load Index & speed Rating | 外直径 (mm) Overall Dia | 断面宽 (mm) Section Width | 单胎 / 双胎负荷 Kg Load | 对应充气压 Kpa/Pressure |
|-------------|-------|-------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------|--------------------|
| 315/70R22.5 | 20    | 9.0               | 157/153L                              | 1076                 | 312                    | 4125/3650         | 870                |

**宏盛轮胎**  
HONGSHENG rubber

中国 山东

## HS 105



| 规格 Size | 层级 PR | 标准轮辋 Standard Rim | 负荷指数 / 速度级别 Load Index & speed Rating | 外直径 (mm) Overall Dia | 断面宽 (mm) Section Width | 单胎 / 双胎负荷 Kg Load | 对应充气压 Kpa/Pressure |
|---------|-------|-------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------|--------------------|
| 12R22.5 | 18    | 9.0               | 152/149M                              | 1084                 | 300                    | 3550/3275         | 930                |

## HS 716



| 规格 Size  | 层级 PR | 标准轮辋 Standard Rim | 负荷指数 / 速度级别 Load Index & speed Rating | 外直径 (mm) Overall Dia | 断面宽 (mm) Section Width | 单胎 / 双胎负荷 Kg Load | 对应充气压 Kpa/Pressure |
|----------|-------|-------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------|--------------------|
| 11.00R20 | 18    | 8.0               | 152/149K                              | 1085                 | 296                    | 3550/3250         | 930                |
| 12R22.5  | 18    | 9.0               | 152/149K                              | 1084                 | 300                    | 3550/3250         | 930                |

## HS259



| 规格 Size  | 层级 PR | 标准轮辋 Standard Rim | 负荷指数 / 速度级别 Load Index & speed Rating | 外直径 (mm) Overall Dia | 断面宽 (mm) Section Width | 单胎 / 双胎负荷 Kg Load | 对应充气压 Kpa/Pressure |
|----------|-------|-------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------|--------------------|
| 11.00R20 | 18    | 8.0               | 152/149K                              | 1082                 | 296                    | 3550/3250         | 930                |





HONGSHENG

宏盛轮胎

## HS 258



| 规格 Size  | 层级 PR | 标准轮辋 Standard Rim | 负荷指数 / 速度级别 Load Index & speed Rating | 外直径 (mm) Overall Dia | 断面宽 (mm) Section Width | 单胎 / 双胎负荷 Kg Load | 对应充气压 Kpa/Pressure |
|----------|-------|-------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------|--------------------|
| 11.00R20 | 18    | 8.0               | 152/149K                              | 1085                 | 296                    | 3550/3250         | 930                |

## HS 918+



| 规格 Size  | 层级 PR | 标准轮辋 Standard Rim | 负荷指数 / 速度级别 Load Index & speed Rating | 外直径 (mm) Overall Dia | 断面宽 (mm) Section Width | 单胎 / 双胎负荷 Kg Load | 对应充气压 Kpa/Pressure |
|----------|-------|-------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------|--------------------|
| 10.00R20 | 18    | 7.5               | 149/146K                              | 1052                 | 275                    | 3250/3000         | 930                |

## HS 725

矿山型



| 规格 Size  | 层级 PR | 标准轮辋 Standard Rim | 负荷指数 / 速度级别 Load Index & speed Rating | 外直径 (mm) Overall Dia | 断面宽 (mm) Section Width | 单胎 / 双胎负荷 Kg Load | 对应充气压 Kpa/Pressure |
|----------|-------|-------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------|--------------------|
| 11.00R20 | 18    | 8.0               | 152/149M                              | 1082                 | 296                    | 3550/3250         | 930                |
| 12.00R20 | 20    | 8.5               | 154/151M                              | 1122                 | 313                    | 3750/3450         | 830                |

宏盛轮胎

HONGSHENG rubber



## HS 715

矿山型



| 规格Size   | 层级PR | 标准轮辋<br>Standard Rim | 负荷指数/速度级别<br>Load Index& speed Rating | 外直径 (mm)<br>Overall Dia | 断面宽 (mm)<br>Section Width | 单胎/双胎负荷<br>Kg Load | 对应充气压Kpa/<br>Pressure |
|----------|------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|
| 9.00R20  | 16   | 7.0                  | 144/142K                              | 1018                    | 258                       | 2800/2650          | 900                   |
| 10.00R20 | 18   | 7.5                  | 149/146K                              | 1052                    | 275                       | 3250/3000          | 930                   |
| 11.00R20 | 18   | 8.0                  | 152/149K                              | 1082                    | 296                       | 3550/3250          | 930                   |
| 12.00R20 | 20   | 8.5                  | 154/151K                              | 1122                    | 313                       | 3750/3450          | 830                   |

## HS 718



| 规格Size   | 层级PR | 标准轮辋<br>Standard Rim | 负荷指数/速度级别<br>Load Index& speed Rating | 外直径 (mm)<br>Overall Dia | 断面宽 (mm)<br>Section Width | 单胎/双胎负荷<br>Kg Load | 对应充气压<br>Kpa/Pressure |
|----------|------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|
| 12.00R20 | 20   | 8.5                  | 154/151K                              | 1122                    | 313                       | 3750/3450          | 830                   |

## HS801Q



| 规格Size   | 层级PR | 标准轮辋<br>Standard Rim | 负荷指数/速度级别<br>Load Index& speed Rating | 外直径 (mm)<br>Overall Dia | 断面宽 (mm)<br>Section Width | 单胎/双胎负荷<br>Kg Load | 对应充气压<br>Kpa/Pressure |
|----------|------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|
| 10.00R20 | 18   | 7.5                  | 149/146K                              | 1052                    | 275                       | 3250/3000          | 930                   |
| 11.00R20 | 18   | 8.0                  | 152/149K                              | 1082                    | 296                       | 3550/3250          | 930                   |
| 12.00R20 | 20   | 8.5                  | 154/151K                              | 1122                    | 313                       | 3750/3450          | 830                   |